

Pelank

ویژگی ها و قابلیت ها

(از توان 450 VA تا 1200VA)



- دارای تکنولوژی لاین اینتراکتیو و شکل موج شبه سینوسی
- در توان های 450 ولت آمپر تا 1200 ولت آمپر
- مجهز به میکروکنترلر، جهت کنترل هوشمند عملکرد دستگاه
- استابیلایزر داخلی جهت تثبیت اتوماتیک ولتاژ خروجی
- در مقابل اضافه جریان مصرف کننده
- حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ و یا کاهش دامنه ولتاژ ورودی
- حفاظت در مقابل افزایش ناگهانی ولتاژ و صاعقه
- حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ خروجی روی ترمینال ورودی
- طراحی شده در سایز کامپکت و کاربری آسان
- مجهز به نمایشگر LCD در توان 1200 VA

Pelank

جدول مشخصات فنی

| Pelank -1200 | Pelank -1000 | Pelank -850 | Pelank -650 | Pelank-450 | مدل |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1200 | 1000 | 850 | 650 | 450 | ظرفیت (VA) |
| دارای AVR با سه سطح تغییر ولتاژ کنترل شده توسط CUP | | | | ندارد | AVR |
| ورودی | | | | | |
| 145 ~ 290 | | | | 175~265 | ولتاژ (Vac) |
| 45 ~ 65 | | | | | |
| فرکانس (Hz) | | | | | |
| 2x7.5Ah | 2x7Ah | 1x9Ah | 1x7Ah | 1x4.5Ah | تعداد باتری |
| خروجی | | | | | |
| 220/230/240 | | | | | ولتاژ (Vac) |
| 50±0.1Hz / 60±0.1Hz (Auto Sensing) | | | | | فرکانس (Hz) |
| ۳ تا ۶ میلی ثانیه | | | | | زمان سوئیچ |
| شبه سینوسی | | | | | شکل موج |
| سایر | | | | | |
| شارژ تا ۹۰٪ در مدت زمان ۴ تا ۶ ساعت | | | | | زمان شارژ |
| RJ45/11, USB | | | | | ارتباطات (انتخابی) |
| LCD | | LED | | | نمایشگر |
| سوکت ۳ عدد نوع Universal | | | | | تعداد سوکت خروجی |
| 345x146x162 | | 310x97x141 | | 285x101x141 | سایز (DxWxH)(mm) |
| 7.2 | 7 | 4.3 | 4 | 3.8 | وزن (KG) |