DSP MultiPower Series

جدول مشخصات

مدل	DSPMP 1106	DSPMP 1110	DSPMP 3110	DSPMP 3120
توان [kVA]	6	10	10	20
ورودی				
تعداد فاز	تک فاز		سه فاز	
دامنه ولتاژ	220V / 230V (160-280)		380V / 400V (277-485)	
دامنه فرکانس	45Hz – 65Hz			
ضریب توان ورودی	0.99		0.95	
خروجی				
ضریب توان خروجی	0.9			
تعداد فاز خروجی	تکفاز			
شکل موج	سینوسی کامل با زمان سوئیچ صفر ثانیه			
ولتاژ نامی	220/230/240 ±1% ولت (قابل تنظیم)			
اعوجاجات هارمونیک	کمتر از 3% برای بارهای خطی – کمتر از 5% برای بارهای غیرخطی			
فرکانس	50Hz / 60Hz ±0.1% (قابل تنظیم)			
Crest Factor	3 : 1			
اضافه بار	تا 10 دقیقه برای 100% الی 120% - تا 1 دقیقا برای 120% الی 150%			
راندمان کامل	تا 91%	تا 92%		تا 93%
باتری				
ولتاژ نامی	20 عدد باتری 12V سیلد لید اسید –240 VDC			
زمان شارژ	4 تا 6 ساعت (90% ظرفیت)			
نمایشگر				
نمایشگر LCD+LED	خرابی باتری-اضافه بار- خرابی یوپی‌اس-نمایشوقفه هنگام سوییچ بین برق وباتری-حالت استفاده از باتری یا برق شهر-حالت ECO-تغذیه بار ازبای‌پس-باتری ضعیف-نمایش ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی، درصد بار، ولتاژ باتری و دمایداخلی			
محافظت				
حفاظت ها	اتصال کوتاه - جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری – حرارت داخلی- اضافه بار و...			
ارتباطات				
پورت ارتباطی	درگاه ارتباطی RS232- درگاه ارتباطی RS485- کارت SNMP داخلی و برد نمایشگر خطاهای خارجی(انتخابی)			
شرایط محیطی				
دما	0-40 °C			
رطوبت	تا 90% بدون تقطیر			
نویز صوتی	50dBA			52dBA
کلاس حفاظتی	IP20			
مشخصات فیزیکی				
وزن [kg]	25– بدون باتری داخلی	26	28	36– در مدل رک‌مونت
	55– با باتری داخلی			62– در مدل ایستاده
ابعاد [mm] (ارتفاع×عمق×عرض)	440×680×88 (بدون باتری داخلی)	440×680×132	440×680×132	440×720×220 (در مدل رک‌مونت)
	440×680×176 (با باتری داخلی)			290×650×770 (در مدل ایستاده)
استاندارد ها				
EN62040-1-1 (safety); EN62040-2 (EMC); EN62040-3 (performance); EN60950-1				

تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان یازدهم غربی، پلاک ۲۸ شرکت
صنایع الکترونیکی مگامداوم تلفن: ۰۲۱۴۳۹۵۳۰۰۰ نمابر: ۰۲۱۴۳۹۵۳۳۳۳