

سایر ویژگی ها



- دارای اعلان صوتی، اعلان هشدار توسط تلفن همراه به صورت پیامکی و ارسال ایمیل به کاربر
- قابلیت ارسال Data Log، Event Log به کاربر جهت کنترل عملکرد دستگاه
- پشتیبانی از پایش و تحلیل سنسور های محیطی مانند (سنسور دما، سنسور دود، سنسور گاز و سنسور رطوبت)

SNMP داخلی

مدل	SNMP WEB CARD INTENAL
ارتباطات	RJ45 10/100BaseT
شبکه ارتباطی	TCP/IP, UDP,SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3,SMTP
پروتکل ارتباطی	RFCI213, RFC1628, Voltronic MIB
پشتیبانی از MIB	Windows family, Liunx and MAC
پشتیبانی از OS	ViewPower Pro and SolarPower Pro
پشتیبانی از نرم افزار	Golden Finger
مدل درگاه UPS	
توان مصرفی	3W (max)
توان	0~ 55°C
شرایط محیطی	0~ 95%
دما	
رطوبت	
مشخصات فیزیکی	80X26X52
ابعاد (mm)	
(ارتفاع x پهنا x عمق)	

SNMP خارجی

مدل	SNMP WEB CARD EXTERNAL Dy522
مشخصات	ARM 180MHz 32 bit
CPU	1 Port
پورت	8MB
Flash Memory	درد
Web-Multi Language	5V ~ 7V, 250mA Max
ولتاژ DC ورودی	درد
Watch Dog	10M/100M UTP
رابط Lan	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Teinet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, RADIUS, Ipv4, Ipv6
پروتکل Lan	PPC MIB, RFC1628, SNMPv1,SNMPv2, SNMPv3
MIB	درد
Real Time Clock (RTC)	
شرایط محیطی	0~ 55°C
دما	0~ 95%
رطوبت	
مشخصات فیزیکی	65X45
ابعاد (mm)	
(پهنا x عمق)	