

DEFENDER WM			مدل
10	7.5	5	توان
سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی (میکرو کنترلر) و تمام اتوماتیک			تکنولوژی
ورودی تک فاز، خروجی تک فاز			تعداد فاز
			ورودی
254 VAC ~ 160 VAC			دامنه تثبیت ولتاژ
280 VAC ~ 130 VAC			دامنه قابل قبول
180 V در ولتاژ ورودی PF=1			ضریب توان
45 ~ 55 Hz			رنج فرکانس
نوسانات ولتاژ، اضافه جریان، حفاظت دمایی و کنترل فاز			حفاظت ورودی
			خروجی
220 VAC RMS ±3%			ولتاژ خروجی
250 ~ 180 VAC			دامنه پیش فرض
120 ثانیه			اضافه بار
90 V/S			سرعت تنظیم ولتاژ
اتصال کوتاه، اضافه بار، حفاظت دمایی			حفاظت خروجی
			مشخصات عمومی
سیستم فن هوشمند			خنک سازی
نمایشگر ال سی دی دیجیتال، دارای وضوح، رزولوشن و دقت بالا			نمایشگر
بیش از 97%			راندمان کامل
			محیطی
0°C ~ 40°C			دمای کاری
-25°C ~ 60°C			دمای انبارش
کمتر از 90% بدون تقطیر (استاندارد DIN 40040)			رطوبت کاری
کمتر از 2000 متر، کاهش ظرفیت در ارتفاع بالاتر			ارتفاع کاری
کمتر از 50dB در فاصله یک متری			نویز شنیداری
IP20			رده حفاظتی
41x18x29	41x18x29	38x16x27	ابعاد (cm) (ارتفاع x پهنا x عمق)
20	18.5	12	وزن (Kg)