

DEFENDER WM				مدل
10	7.5	5	3	توان (KVA)
سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی (میکرو کنترلر) و تمام اتوماتیک				تکنولوژی
ورودی تک فاز، خروجی تک فاز				تعداد فاز
				ورودی
254 VAC ~ 160 VAC				دامنه تثبیت ولتاژ
280 VAC ~ 130 VAC				دامنه قابل قبول
180 V در ولتاژ ورودی PF=1				ضریب توان
45 ~ 55 Hz				رنج فرکانس
نوسانات ولتاژ، اضافه جریان، حفاظت دمایی و کنترل فاز				حفاظت ورودی
				خروجی
220 VAC RMS \pm 3%				ولتاژ خروجی
250 ~ 180 VAC				دامنه پیش فرض
120 ثانیه				اضافه بار
90 V/S				سرعت تنظیم ولتاژ
اتصال کوتاه، اضافه بار، حفاظت دمایی				حفاظت خروجی
				مشخصات عمومی
سیستم فن هوشمند				خنک سازی
نمایشگر ال سی دی دیجیتال، دارای وضوح، رزولوشن و دقت بالا				نمایشگر
بیش از 97%				راندمان کامل
				محیطی
0°C ~ 40°C				دمای کاری
-25°C ~ 60°C				دمای انبارش
کمتر از 90% بدون تقطیر (استاندارد DIN 40040)				رطوبت کاری
کمتر از 2000 متر، کاهش ظرفیت در ارتفاع بالاتر				ارتفاع کاری
کمتر از 50dB در فاصله یک متری				نویز شنیداری
IP20				رده حفاظتی
41x28x18	41x28x18	38x27x16	38x27x16	ابعاد (cm) (ارتفاع x پهنا x عمق)
20	18.5	12	11	وزن (Kg)